

<b>3RG4023-0JB00-PF</b>	NO Schließer	Cable Kabel (eingegossen)	for usage with PLC für Anschluß an SPS
<b>3RG4023-3JB00-PF</b>	NO Schließer	Connector M12 Stecker M12	for usage with PLC für Anschluß an SPS

<b>Size / Bauform</b>		cylindrical M18 / zylindrisch M18
<b>Mounting / Einbau</b>		non-embeddable / nichtbündig

<b><u>Operating distance / Schaltabstand</u></b>				
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	8,0 mm		
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	7,2 ... 8,8 mm		
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	6,48 mm		
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		24 x 24 x 1 mm		
Repeat accuracy / Reproduzierbarkeit	R	0,2 mm		
Hysteresis / Hysterese	H	0,04 ... 1,76 mm		
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,40	Cu:	0,30
	Ms:	0,40	Stainl. steel / Edelst.:	0,70

<b><u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u></b>		
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	15 ... 34 V DC
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	17 mA (24 V DC); 30 mA (34 V DC)
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%

<b><u>Output / Ausgang</u></b>		
Output / Ausgangsart		2 wire DC / 2 Leiter DC
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	25 mA
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	8,0 V
Off-state current / Reststrom		1,5 mA
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		not built-in / nicht eingebaut
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		not built-in / nicht eingebaut

<b><u>Times / Zeiten</u></b>		
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	200 Hz
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms

<b><u>Temperatures</u></b>		
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25...+85 Cel
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40...+85 Cel

<b>Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV</b>		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


<b>Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen</b>		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1mm amplitude / Amplitude
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment		20 Nm

<b>Indicators / Anzeigen</b>		LED (switching status / Schaltzustand)
------------------------------	--	--


<b>Mounting conditions / Einbaubedingungen</b>		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	28 mm 20 mm 15 mm 11 mm 15 mm
		 <p>Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche 3) 4 x on circumference/4 x am Umfang</p>
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

<b>Design characteristics / Konstruktive Merkmale</b>		
Housing material / Gehäuse		brass / Messing
Cable type / Leitungstyp		2 x 0,25 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		2 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		Cable / Kabel: 0,10 kg, Connector / Stecker: 0,05 kg

**3RG4023-0JB00-PF:**



**3RG4023-3JB00-PF:**



Response characteristics/Ansprechkennlinie:

